



## DATENBLATT | E-THERM

### ◆ SPEZIFIKATIONEN

**Gasverbrauch:** 36-48 kg/ha    **Fahrgeschwindigkeit:** 4-6 km/Std (abhängig von Art und Menge des Unkrauts)  
**Hydraulikleistung:** 22,5 l/m  
**Arbeitsbreite:** anpassbar ab 1,5 m und aufwärts, mit faltbaren Designs für den Transport.

Front – und Heckmontage and der DreiPunkt des Traktors

	E-THERM 1500-3200	E-THERM 3500- aufwärts
<b>Kapazität:</b>	9.000 - 12.800 m <sup>2</sup> Stunde bei 6 km/Std	14.000-39.600 m <sup>2</sup> Stunde bei 6 km/Std
<b>Leistung:</b>	519 – 1.037 kW	1.133 – 2.171 kW
<b>Gewicht:</b>	700 - 1.100 kg	Ab 1.100 kg
<b>Arbeitsbreite:</b>	1,5 – 3,2 meter	Ab 3,5 meter

### ◆ Konfiguration

Wir passen das Abflamngerät an die jeweiligen Anbausysteme

Anbausystem	Gasaufsatz	Räder
<b>Beete</b>	Flasche	Ø 400 mm
<b>Dämme</b>		
<b>Flache Feldern</b>	Tank	Ø 600 mm

### ◆ Zusätzliche Funktionen

- Notschalt am system
- Einfach zu bedienen und zu warten
- Online servicekonzept
- Hydraulische klappbar

### ◆ Vorteile

- Geräuscharm
- Energiesparend > 40%
- Windtoleranz
- CO<sub>2</sub> -arm

Haben Sie spezifische Bedürfnisse?  
Wir passen Ihre Lösung an

