



DATABLAD | E-THERM

◆ SPECIFIKATIONER

Gasforbrug: 36-48 kg/ha
Krav til hydraulik: 22,5 l/m

Kørehastighed: 4-6 km/t (afhængig af ukrudtsart og -mængde)

Bredde: Vi kan tilpasses fra 1,5 og opefter, med foldbare designs til transport..

Front- eller bagmontering i traktorens trepunkts-ophæng.

	E-THERM 1500-3200	E-THERM 3500-opefter
Kapacitet:	9.000 - 12.800 m ² /t ved 6 km/t	14.000-39.600 m ² /t ved 6 km/t
Effekt:	519 – 1.037 kW	1.133 – 2.171 kW
Vægt:	700 - 1.100 kg	fra 1.100 kg
Arbejdsbredde:	1,5 – 3,2 meter	fra 3,5 meter og op

◆ Konfigurering

Vi tilpasser brænderen til dit dyrkningssystem

Dyrkningssystem	Gasoplag	Hjul
Bede	Flaske	Ø 400 mm
Kamme		
Flad jord	Tank	Ø 600 mm

◆ Andre funktioner

- Nødstop-system
- Let at betjene og vedligeholde
- Online support
- Hydraulisk lås

◆ Fordele

- Støjsvag
- Eenrigibesparelser > 40%
- Mindre vindfølsom
- CO₂ besparende

**Har du specifikke behov?
Lad os tilpasse din løsning**

