



## DATABLAD | E-THERM SELEKT

### ◆ SPECIFIKATIONER

**Gasforbrug:** 40 kg/ha

**Kørehastighed:** 4-6 km/t (afhængig af ukrudtsart og -mængde)

**Krav til hydraulik:** 22 l/m

**Bredde:** Vi kan tilpasses fra 1,5 og opefter, med foldbare designs til transport.

**Front- eller bagmontering i traktorens trepunkts-ophæng.**



	E-THERM SELEKT 1800-3200	E-THERM SELEKT 3500-opefter
<b>Kapacitet:</b>	12.000 m <sup>2</sup> /t ved 4km/t	24.800 m <sup>2</sup> /t ved 4 km/t
<b>Effekt:</b>	511 kW	1.022 kW
<b>Vægt:</b>	200 - 470 kg	fra 500 kg
<b>Arbejdsbredde:</b>	1,8 - 3,2 meter	fra 3,5 meter og op

### ◆ Konfigurering

Vi tilpasser brænderen til dit dyrkningssystem

Dyrkningssystem	Gasoplæg	Hjul
<b>Bede</b>	Flaske	Ø 400 mm
<b>Kamme</b>		
<b>Flad jord</b>	Tank	Ø 600 mm

### ◆ Andre funktioner

- Nødstop-system
- Let at betjene og vedligeholde
- Online support
- Hydraulisk lås

### ◆ Fordele

- Støjsvag
- Eenrigibesparelser > 40%
- Mindre vindfølsom
- CO<sub>2</sub> besparende

**Har du specifikke behov?  
Lad os tilpasse din løsning**

