



DATENBLATT | E-THERM

SPEZIFIKATIONEN

Gasverbrauch: 36-48 kg/ha **Fahrgeschwindigkeit:** 4-6 km/Std (abhängig von Art und Menge des Unkrauts)
Hydraulikleistung: 22,5 l/m

Arbeitsbreite: anpassbar ab 1,5 m und aufwärts, mit faltbaren Designs für den Transport.

Front – und Heckmontage and der DreiPunkt des Traktors



	E-THERM 1500-3200	E-THERM 3500-6600
Kapazität:	9.000 - 12.800 m ² Stunde bei 6 km/Std	14.000-39.600 m ² Stunde bei 6 km/Std
Leistung:	519 – 1.037 kW	1.133 – 2.171 kW
Gewicht:	700 - 1.100 kg	1.100 – 2.500 kg
Arbeitsbreite:	1,5 – 3,2 meter	3,5 – 6,6 meter

Konfiguration:

Wir passen das Abflammgerät an die jeweiligen Anbausysteme

Anbausystem	Gasaufsatz	Räder
Beete	Flasche	Ø 400 mm
Dämme		
Flache Feldern	Tank	Ø 600 mm

Zusätzliche Funktionen

- Notschalt am system
- Einfach zu bedienen und zu warten
- Online servicekonzept
- Hydraulische klappbar

Vorteille

- Geräuscharm
- Energiesparend > 40%
- Windtoleranz
- CO₂ -arm

Haben Sie spezifische Bedürfnisse?
Wir passen Ihre Lösung an