



## FICHA TECNICA | E-THERM

### ESPECIFICACIONES

**Consumo de gas:** 36-48 kg/ha

**Velocidad:** 4-6 km/h (según

**Requisitos hidráulicos:** 22,5 l/m

el tipo y la cantidad de maleza)

**Opciones de ancho:** personalizables desde 1,5 m hasta 6,6 m y más, con diseños plegables para el transporte

**Montaje frontal o trasero con enganche de 3 puntos del tractor**



	E-THERM 1500-3200	E-THERM 3500-6600
<b>Capacidad:</b>	9.000 - 12.800 m <sup>2</sup> /h a 6 km/h	14.000-39.600 m <sup>2</sup> /h a 6 km/h
<b>Potencia:</b>	519 – 1.037 kW	1.133 – 2.171 kW
<b>Peso:</b>	700 - 1.100 kg	1.100 – 2.500 kg
<b>Ancho operativo:</b>	1,5 – 3,2 metros	3,5 – 6,6 metros

### Configuración:

Diseñamos el quemador para su marco de plantación.

Marco de plantación	Depósito de gas	Ruedas
<b>Caballones o bancales</b>	Bombona	Ø 400 mm
<b>Mesetas de plantación</b>		
<b>Suelo plano</b>	Tanque	Ø 600 mm

### Características adicionales

- Sistema de parada de emergencia
- Fácil de manejar y mantener
- Asistencia en línea
- Bloqueo hidráulico

### Beneficios

- Bajo ruido
- Ahorro de energía > 40%
- Tolerancia al viento
- Reducción del CO<sub>2</sub>

**¿Tiene necesidades específicas?  
Permítanos personalizar su solución**