



FICHE TECHNIQUE | E-THERM

SPÉCIFICATIONS

Consommation de gaz : 36-48 kg/ha

Vitesse : 4-6 km/h (selon espèce et quantité)

Hydrauliques : 22,5 l/m

Options de largeur : personnalisable à partir de 1,5 m, avec des modèles pliants pour le transport.

Montage Avant ou arrière dans le relevage à 3 points du tracteur



	E-THERM 1500-3200	E-THERM 3500-6600
Capacité:	9.000 - 12.800 m ² /h à 6 km/h	14.000-39.600 m ² /h à 6 km/h
Effet:	519 – 1.037 kW	1.133 – 2.171 kW
Poids:	700 - 1.100 kg	1.100 – 2.500 kg
Largueur de travail:	1,5 – 3,2 mètres	3,5 – 6,6 mètres

Configuration :

Conçu pour s'adapter à votre système de culture

Système de culture	Conteneur de gaz	Roues
Planches	Bouteille	Ø 400 mm
Buttes		
Sol plat	Réservoir	Ø 600 mm

Caractéristiques supplémentaires

- Système d'arrêt d'urgence
- Facile à utiliser et à entretenir
- Assistance en ligne
- Dispositif de blocage hydraulique

Avantages

- Silencieux
- Économie d'énergie > 40%
- Tolérance au vent
- CO₂ réduction

**Avez-vous des besoins spécifiques ?
Laissez-nous personnaliser votre solution**

