



## DATA SHEET E-THERM

### SPECIFICATIES

**Gasverbruik:** 36-48 kg/ha

**Snelheid:** 4-6 km/uur

**Benodigde olie:** 22,5 ltr

**Breedte-opties:** verstelbaar vanaf 1,5 m, met inklapbaar ontwerp voor gemakkelijk transport.

**Uitvoering:** Zowel achter als voorop de tractor

*Bedden teelt per uur bij 6 km/uur*

	E-THERM 1500-3200	E-THERM 3500-6600
<b>Capaciteit:</b>	9.000 - 12.800 m <sup>2</sup> bij 6 km/uur	14.000-39.600 m <sup>2</sup> bij 6 km/uur
<b>Vermogen:</b>	519 – 1.037 kW	1.133 – 2.171 kW
<b>Gewicht:</b>	700 - 1.100 kg	1.100 – 2.500 kg
<b>Breedte:</b>	1,5 – 3,2 m	3,5 – 6,6 m

### Configuratie

We passen de brander aan uw kweekstelsel aan voor een perfecte integratie.

Toepassing	Gasopslag	Steunwielen
Bedden teelt	Cilinders	400 mm diameter
Ruggen teelt		
Vlakveld teelt	Tanks	600 mm diameter

### Aanvullende functies

- Noodstopstelsel
- Eenvoudig in gebruik en onderhoud
- Online ondersteuning
- Hydraulische vergrendeling

### Voordelen

- Laag geluidsniveau
- Tot 40% energiebesparing
- Windbestendig
- CO<sub>2</sub>-reductie

### Specifieke wensen?

**Wij maken een oplossing op maat!**