



## FICHA TECNICA E-THERM SELEKT

### ESPECIFICACIONES

**Consumo de gas:** 40 kg/ha

**Velocidad:** 4-6 km/h (según

**Requisitos hidráulicos:** 22 l/m

el tipo y la cantidad de maleza)

**Opciones de ancho:** personalizables desde 1,8 m hasta 6,6 m y más, con diseños plegables para el transporte

**Montaje frontal o trasero con enganche de 3 puntos del tractor**



	E-THERM SELEKT 1800-3200	E-THERM SELEKT 3500- y más
<b>Capacidad:</b>	12.000 m <sup>2</sup> /h at 4 km/h	24.800 m <sup>2</sup> /h at 4 km/h
<b>Potencia:</b>	511 kW	1.022 kW
<b>Peso:</b>	200 - 470 kg	500 kg y más
<b>Ancho operativo:</b>	1,8 - 3,2 metros	3,5 metros y más



### Configuración

Diseñamos el quemador para su marco de plantación.

Marco de plantación	Depósito de gas	Ruedas
<b>Caballones o bancales</b>	Bombona	Ø 400 mm
<b>Mesetas de plantación</b>		
<b>Suelo plano</b>	Tanque	Ø 600 mm



### Características adicionales

- Sistema de parada de emergencia
- Fácil de manejar y mantener
- Asistencia en línea
- Bloqueo hidráulico

### Beneficios

- Bajo ruido
- Ahorro de energía > 40%
- Tolerancia al viento
- Reducción del CO<sub>2</sub>

¿Tiene necesidades específicas?  
Permítanos personalizar su solución

