



SCHEDA TECNICA | E-THERM SELEKT

SPECIFICHE

- Consumo di gas :** 40 kg/ha **Velocità :** 4-6 km/o (seconda del tipo e della quantità)
- Hydraulics :** 22 l/m
- Opzioni di larghezza :** personalizzabile da 1,8 m in su, con design pieghevole per il transport.
- Montaggio anteriore o posteriore sull'attacco a tre punti del trattore**

	E-THERM SELEKT 1800-3200	E-THERM SELEKT 3500-6600
Capacità:	12.000 m ² /h at 4 km/h	24.800 m ² /h at 4 km/h
Potenza:	511 kW	1.022 kW
Peso:	200 - 470 kg	500 - 930 kg
Larghezza di lavoro:	1,5 – 3,2 metri	3,5 – 6,6 metri

Configurazione

Progettato per adattarsi al vostro sistema di coltivazione

Sistema di coltura	Stoccaggio del gas	Ruote
Auiole	Bombola	Ø 400 mm
Solchi		
pianeggiante	Serbatoio	Ø 600 mm

Funzioni aggiuntive

- Sistema di arresto di emergenza
- Facile da usare e da mantenere
- Supporto online per l'assistenza
- Blocco idraulico

Ventaggi

- Silenzioso
- Risparmio energetico > 40%
- Tolleranza al vento
- Riduzione della CO₂

**Avete esigenze specifiche ?
Personalizziamo la vostra soluzione**