



E-Therm ET1500-3200 | Datenblatt



Spezifikationen

Gasverbrauch:
36 - 48 kg/ha.

Kapazität:
9.000 - 19.200 m²/Stunde bei 6 km/Std.

Leistung:
519 - 1.037 kW

Gewicht:
700 - 1.100 kg

Erforderliche Hydraulikleistung:
22,5 l/m

Fahrgeschwindigkeit:
4-6 km/h abhängig von Art
und Menge des Unkrauts.

Arbeitsbreite:
1,5 - 3,2 Meter

Montage:
Vorder- oder rückseitig an der
Drei-Punkte-Aufhängung des Traktors.



Konfiguration

Wir passen das Abflamngerät an
die jeweiligen Anbausysteme Ihrer
Gemüseproduktion an.

Anbausystem:
- Beete
- Dämme
- Flache Felder

Gasauflauf:
- Flasche
- Tank

Breite:
Das Abflamngerät ist in
sämtlichen Breiten zwischen
1,5 und 3,2 Metern verfügbar.

Reifen:
Ø 400 oder 600 mm



Optionales Zubehör

Notschalt am Tank

- ◆ Geräuscharm
- ◆ Energiesparend
- ◆ Weniger windempfindlich
- ◆ CO₂-arm
- ◆ Online-Servicekonzept



E-Therm ET3500-6600 | Datenblatt

Spezifikationen

Gasverbrauch:
36 - 48 kg/ha.

Kapazität:
19.200 - 39.600 m²/Stunde
bei 6 km/Std.

Leistung:
1.133 - 2.171 kW

Gewicht:
1.100 - 2.500 kg

Erforderliche Hydraulikleistung:
22,5 l/m

Fahrgeschwindigkeit:
4-6 km/h abhängig von Art
und Menge des Unkrauts.

Arbeitsbreite:
3,5 - 6,6 Meter

Montage:
Vorder- oder rückseitig an der
Drei-Punkte-Aufhängung des Traktors.

Konfiguration

Wir passen das Abflamngerät an
die jeweiligen Anbausysteme Ihrer
Gemüseproduktion an.

Anbausystem:
- Beete
- Dämme
- Flache Felder

Gasaufsatz:
- Flasche
- Tank






Breite:
Das Abflamngerät ist in
sämtlichen Breiten zwischen
3,5 und 6,6 Metern verfügbar.

Reifen:
Ø 400 oder 600 mm

Optionales Zubehör

Notschalt am Tank

Hydraulische Verriegelung
für die Flügelsektionen

-  Geräuscharm
-  Energiesparend
-  Weniger windempfindlich
-  CO₂-arm
-  Online-Servicekonzept