



E-Therm Selekt EC3000 | Datenblatt



Spezifikationen

Gasverbrauch:
47 kg/ha.

Kapazität:
9.000 m²/Stunde bei 3 km/Std.

Leistung:
511 kW

Gewicht:
470 kg

Erforderliche Hydraulikleistung:
22 l/m

Fahrgeschwindigkeit:
3 km/h abhängig von Art
und Menge des Unkrauts.

Arbeitsbreite:
3 Meter

Montage:
Vorder- oder rückseitig an der
Drei-Punkte-Aufhängung des Traktors.



Konfiguration

Wir passen das Abflamngerät an
die jeweiligen Anbausysteme Ihrer
Gemüseproduktion an.

Anbausystem:
- Beete
- Dämme
- Flache Felder

Gasaufsatz:
- Flasche
- Tank


Reifen:
Ø 400 oder 600 mm



Optionales Zubehör

Notschalt am Tank

- ◆ Geräuscharm
- ◆ Energiesparend
- ◆ Weniger windempfindlich
- ◆ CO₂-arm
- ◆ Online-Servicekonzept



E-Therm Selekt EC6200 | Datenblatt



Spezifikationen

Gasverbrauch:
47 kg/ha.

Kapazität:
18.600 m²/Stunde bei 3 km/Std.

Leistung:
1.022 kW

Gewicht:
930 kg

Erforderliche Hydraulikleistung:
22 l/m

Fahrgeschwindigkeit:
3 km/h abhängig von Art
und Menge des Unkrauts.

Arbeitsbreite:
6,2 Meter

Montage:
Vorder- oder rückseitig an der
Drei-Punkte-Aufhängung des Traktors.



Konfiguration

Wir passen das Abflammgerät an
die jeweiligen Anbausysteme Ihrer
Gemüseproduktion an.

Anbausystem:
- Beete
- Dämme
- Flache Felder

Gasaufsatz:
- Flasche
- Tank

Reifen:
Ø 400 oder 600 mm



Optionales Zubehör

Notschalt am Tank

Hydraulische Verriegelung
für die Flügelsektionen

- ◆ Geräuscharm
- ◆ Energiesparend
- ◆ Weniger windempfindlich
- ◆ CO₂-arm
- ◆ Online-Servicekonzept